

Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps

385 BXD

1. Handelsname Britania exklusive geflieste Sockelleiste
Produktklassifizierung Typ BE

2. Verwendungszweck/vorgesehene Verwendungen Festbrennstofföfen zur Beheizung von Räumen in Wohngebäuden

3. Herstellersystem zur Bewertung und Überprüfung der ABX, spol. s .r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika, e-mail: info@abx.cz

4. Leistungskonstanz von Bauprodukten 3

Harmonisierter Standard EN 16510-1 , EN 16510-2-1 (identifiziert mit ČSN EN 16510-1 , ČSN EN 16510-2-1)

5. Benannte Stelle NB 1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

Prüfberichtsnummer 30-17298/1/T

Nummer des Protokolls über die Bewertung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts 1015-CPR-30-17298/1/TZ

6. Deklariertes Eigentum / Deklarierte Immobilien

Produktcode	Maße (mm)			Nennwärmeleistung (kW)	Nennwärmeabgabe an Wasser (kW)	Brennstoffverbrauch D / DB (kg/Stunde)	Rauchrohrdurchmesser (mm)	Arbeitstakt (Pa)
	Höhe	Breite	Tiefe					
385 BXD	1062	740	500	7,0	0,0	2,1 / 2,1	150	12

Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität

Maximale Schornsteinbelastung - kg

Brandschutz Erfüllt

Schutz brennbarer Materialien
Mindestabstand

Rückseite	d _R	200	mm
Teil vor dem Glas	d _p	800	mm
Boden vorne	d _F	0	mm
Seitenscheitel	d _s	200	mm
Seitenscheitel	d _{s1} / d _{s2} / d _{s3}	200 / 200 / 200	mm
Seitlicher Strahlungsbereich	d _L	450	mm
Boden, unterer Teil	d _B	0	mm
Decke	d _C	>800	mm

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
Bei Nennwärmeleistung
Bei Teilwärmeleistung

	D / DB	D / DB	
CO Konzentration bei 13 % O ₂	833 / 1240	NPD	mg/Nm ³
NO _x Konzentration bei 13 % O ₂	76 / 59	NPD	mg/Nm ³
OGC Konzentration bei 13 % O ₂	72 / 71	NPD	mg/Nm ³
Staubkonzentration bei 13 % O ₂	31 / 40	NPD	mg/Nm ³

Gebrauchssicherheit und Zugänglichkeit
Bei Nennwärmeleistung
Bei Teilwärmeleistung

Gebrauchssicherheit und Zugänglichkeit		D / DB	D / DB	D / DB
Abgasaustrittstemperatur	T _{snom}	334 / 268	T _{spart}	NPD °C
Mindestkaminzug	p _{nom}	12	Party	NPD Pa
Abgasmassenstrom	Φ _{f,g nom}	6,0 / 7,4	Φ _{f,g Teil}	NPD g/s

Energie- und Wärmeeinsparung
Bei Nennwärmeleistung
Bei Teilwärmeleistung

Energie- und wärmeeinsparung		D / DB		D / DB	
Wärmefluss in den Weltraum	P _{nom}	7,0	P _{part}	NPD	kW
Wärmefluss in Wasser	P _{Wnom}	0,0	P _{Wpart}	NPD	kW
Energieeffizienz	η _{nom}	80,4 / 80,2	η _{Teil}	NPD	%
Saisonale Energieeffizienz	η _s	70,4			%
Energieeffizienzindex EEI	EEI	107			
Energieeffizienzklasse		A+			
Stromverbrauch	e _{l,max}	NPD	U _{lme}	NPD	kW
Standby-Stromverbrauch	e _{l,sB}	NPD			kW

Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen

Umweltverträglichkeit	NPD	NPD
-----------------------	-----	-----

* NPD (Keine Leistungsfeststellung), falls keine Eigenschaft angegeben ist

* D - Holz, DB - Holzbriketts

Relevante technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

7. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserklärung wird gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des in Punkt 3 genannten Herstellers abgegeben.


ABX
IČ: 24411097/3, 408 01 Rumburk
IČO: 44568703, DIČ: CZ44568703
z.ú. 16 700-431/0100

Für und im Namen des Herstellers:
Tomáš Fanderlik, Leiter der TU

13.6. 2025
Varnsdorf

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

385 BXD

1.	Obchodní název	Britania exkluzive kachlový sokl
	Klasifikace výrobku	Typ BE
2.	Zamýšlené použití / zamýšlená použití	Krbová kamna na pevná paliva určená k vytápění prostor v obytných budovách
3.	Výrobce	ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika, e-mail: info@abx.cz
4.	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků	3
	Harmonizovaná norma	EN 16510-1, EN 16510-2-1 (id. s ČSN EN 16510-1, ČSN EN 16510-2-1)
5.	Oznámený subjekt	NB 1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
	Číslo Protokolu o zkoušce	30-17298/1/T
	Číslo Protokolu o posouzení vlastností stavebního výrobku	1015-CPR-30-17298/1/TZ
6.	Deklarovaná vlastnost / Deklarované vlastnosti	

Kód výrobku	Rozměry (mm)			Jmenovitý tepelný výkon (kW)	Jmenovitý tepelný výkon do vody (kW)	Spotřeba paliva D / DB (kg/hod)	Průměr kouřovodu (mm)	Provozní tah (Pa)
	Výška	Šířka	Hloubka					
385 BXD	1062	740	500	7,0	0,0	2,1 / 2,1	150	12

Mechanická odolnost a stabilita

Maximální zatížení komínu - kg

Požární bezpečnost Splněno

Ochrana hořlavých materiálů
Minimální vzdálenost

Zadní část	d_R	200	mm
Část před sklem	d_p	800	mm
Podlaha v přední části	d_F	0	mm
Boční část	d_s	200	mm
Boční část	$d_{s1} / d_{s2} / d_{s3}$	200 / 200 / 200	mm
Boční oblast sálání	d_L	450	mm
Podlaha spodní část	d_B	0	mm
Strop	d_C	>800	mm

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Při jmenovitém tepelném výkonu
Při částečném tepelném výkonu

	D / DB	D / DB	
Koncentrace CO při 13 % O ₂	833 / 1240	NPD	mg/Nm ³
Koncentrace NO _x při 13 % O ₂	76 / 59	NPD	mg/Nm ³
Koncentrace OGC při 13 % O ₂	72 / 71	NPD	mg/Nm ³
Koncentrace prachu při 13 % O ₂	31 / 40	NPD	mg/Nm ³

Bezpečnost a přístupnost při užívání
Při jmenovitém tepelném výkonu
Při částečném tepelném výkonu

Bezpečnost a přístupnost při užívání		D / DB		D / DB	
Výstupní teplota spalin	T _{snom}	334 / 268	T _{spart}	NPD	°C
Minimální tah komína	p _{nom}	12	p _{part}	NPD	Pa
Hmotnostní tok spalin	Φ _{f,g nom}	6,0 / 7,4	Φ _{f,g part}	NPD	g/s

Úspora energie a tepla
Při jmenovitém tepelném výkonu
Při částečném tepelném výkonu

Úspora energie a tepla		D / DB		D / DB	
Tepelný tok do prostoru	P _{nom}	7,0	P _{part}	NPD	kW
Tepelný tok do vody	P _{Wnom}	0,0	P _{Wpart}	NPD	kW
Energetická účinnost	η _{nom}	80,4 / 80,2	η _{part}	NPD	%
Sezónní energetická účinnost	η _s	70,4			%
Index energetické účinnosti EEI	EEI	107			
Třída energetické účinnosti		A+			
Spotřeba elektrické energie	el _{max}	NPD	el _{min}	NPD	kW
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	el _{SB}	NPD			kW

Udržitelné využití přírodních zdrojů

Udržitelnost životního prostředí	NPD	NPD
----------------------------------	-----	-----

* NPD (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná vlastnost

* D - dřevo, DB - dřevěné brikety

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.


 ABX
 ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
 IČO: 44568703, DIČ: CZ44568703
 z.ú. 16 700-431/0100

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Tomáš Fanderlik, vedoucí TÚ

13.6. 2025
Varnsdorf