

(DE)

ÖKODESIGN

Anhang zur technischen Dokumentation

Hersteller:	ABX, spol. s r.o. Žitná 1091/3 408 01 RUMBURK; e-mail: info@abx.cz Česká republika IČ: 44568703												
Modellkennzeichen:	213												
Produktvarianten:	213 TUA												
Anforderungen gemäß:	Verordnung (EU) 2015/1185 , Nr. 2015/1186 der Kommission												
Testmethode:	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022												
Grundlage für die Ausstellung des Zertifikats:	Protokoll Nr. 30-17298/5/T ; 1015-AoP-30-17298/5/TZ ; NB 1015												
Indirekte Heizfunktion:	NEIN												
Direkte Wärmeleistung:	5,0 kW												
Indirekte Wärmeleistung:	-												
Brennstoff	Bevorzugt Brenn- stoff	Andere geeignete Brenn- stoff	η_s [%] (****)	(EEI) (****)	Emissionen der Raumheizung bei Nennwärmeleistung (*)				Emissionen der Raumheizung bei minimaler Heizleistung (**)				
					PM	OGC	CO	NOX	PM	OGC	CO	NOX	
					[mg/m _n ³] (13% O2)				[mg/m _n ³] (13% O2)				
Holzstämme mit einem Feuchtigkeitsgehalt von ≤ 25 %	JA	JA	71,0	108	27	47	1201	161					
Pressholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von < 12 %	NEIN	JA	71,0		27	47	1201	161					
Sonstige holzartige Biomasse	NEIN	NEIN											
Nicht-Holz-Biomasse	NEIN	NEIN											
Anthrazit und Anthrazitkohle	NEIN	NEIN											
Hochtemperaturkoks	NEIN	NEIN											
Niedertemperaturkoks	NEIN	NEIN											
Schwarze Kohle	NEIN	NEIN											
Braunkohlebriketts	NEIN	JA	71,3		26	13	771	143					
Torfbriketts	NEIN	NEIN											
Briketts aus fossilen Brennstoffen	NEIN	NEIN											
Andere fossile Brennstoffe	NEIN	NEIN											
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	NEIN	NEIN											
Unterschiedliche Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	NEIN	NEIN											
Eigenschaften bei Betrieb ausschließlich mit bevorzugtem Brennstoff													
Angabe	Symbol	Wert	Einheit										
Thermische Leistung													
Nennwärmeleistung	P _{nom}	5,0	kW										
Minimale Wärmeleistung	P _{min}	trifft nicht zu	kW										
Hilfsstromverbrauch													
Bei Nennwärmeleistung	e _{l,max}	trifft nicht zu	kW										
Bei minimaler Wärmeleistung	U _{lme}	trifft nicht zu	kW										
Im Standby-Modus	e _{l,sb}	trifft nicht zu	kW										
Dauerzündflammenleistung													
Dauerzündflammenleistung	P _{pilot}	trifft nicht zu	kW										
Installations- und Wartungshinweise: Siehe allgemeine Anweisungen, technisches Datenblatt													
<div><div>Fanderlik</div><div>ABX</div><div>ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk IČO: 44568703, DIČ: CZ44568703 a.d. 16 700-431/0100</div></div>													
Kontaktdaten	Tomáš Fanderlik - Leiter TÚ												
(*) PM = Feinstaub, OGC = organische gasförmige Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOX = Stickoxide. (**) Nur erforderlich, wenn der Korrekturfaktor F (2) oder F (3) verwendet wird. Nichtamtliche maschinelle Übersetzung – ungeprüft. (****) Saisonale Heizenergieeffizienz η_s (****) Maßgeblich ist das unveränderte Original am Ende. Energieeffizienzindex EEI													

(CS)

EKODESIGN

Příloha k Technické dokumentaci

Výrobce:	ABX, spol. s r.o. Žitná 1091/3 408 01 RUMBURK; e-mail: info@abx.cz Česká republika IČ: 44568703
Identifikační značka (značky) modelu:	213
Varianty výrobku:	213 TUA
Požadavky dle:	nařízení komise (EU) č. 2015/1185, č. 2015/1186
Metoda zkoušek:	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
Podklad pro vydání Osvědčení:	Protokol č. 30-17298/5/T; 1015-AoP-30-17298/5/TZ; NB 1015
Funkce nepřímého vytápění:	NE
Přímý tepelný výkon:	5,0 kW
Nepřímý tepelný výkon:	-

Palivo	Preferované palivo	Jiná vhodná paliva	η_s [%] (****)	(EEI) (****)	Emise při vytápění prostorů při jmenovitém tepelném výkonu (*)				Emise při vytápění prostorů při minimálním tepelném výkonu (*) (**)			
					PM	OGC	CO	NOX	PM	OGC	CO	NOX
					[mg/m _n ³] (13% O ₂)				[mg/m _n ³] (13% O ₂)			
Dřevěná polena s obsahem vlhkosti ≤ 25%	ANO	ANO	71,0	108	27	47	1201	161				
Lisované dřevo s obsahem vlhkosti < 12%	NE	ANO	71,0		27	47	1201	161				
Jiná dřevní biomasa	NE	NE										
Nedřevní biomasa	NE	NE										
Antracit a antracitové uhlí	NE	NE										
Vysokoteplotní koks	NE	NE										
Nízkoteplotní koks	NE	NE										
Černé uhlí	NE	NE										
Hnědouhelné brikety	NE	ANO	71,3		26	13	771	143				
Rašelinové brikety	NE	NE										
Brikety ze směsí fosilních paliv	NE	NE										
Jiné fosilní palivo	NE	NE										
Brikety ze směsí biomasy s fosilních paliv	NE	NE										
Jiná směs biomasy a fosilních paliv	NE	NE										

Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem

Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	5,0	kW
Minimální tepelný výkon	P _{min}	netýká se	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při jmenovitém tepelném výkonu	e _{l,max}	netýká se	kW
Při minimálním tepelném výkonu	e _{l,min}	netýká se	kW
V pohotovostním režimu	e _{l,sb}	netýká se	kW
Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku			
Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku	P _{pilot}	netýká se	kW
Poznámky k instalaci a údržbě: viz všeobecný návod, technický list			


ABX
ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
IČO: 44568703, DIČ: CZ44568703
z.ú. 16 700-431/0100

Kontaktní údaje	Tomáš Fanderlík - Vedoucí TÚ
-----------------	------------------------------

Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Užitečná účinnost (NCV v původním stavu)			
Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{th, nom}$	81,0	%
Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu	$\eta_{th, min}$	netýká se	%
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti			
jeden stupeň tepelného výkonu bez regulace teploty v místnosti	ANO		
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	NE		
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	NE		
s elektronickou regulací teploty v místnosti	NE		
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	NE		
s elektrickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	NE		
Další možnosti regulace			
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	NE		
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	NE		
s dálkovým ovládáním	NE		

(*) PM = částice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOX = oxidy dusíku.

(**) Povinné pouze pokud se použije korekční faktor F(2) nebo F(3).

(***) Sezónní energetická účinnost vytápění η_s

(****) Index energetické účinnosti EEI