

Modellkennzeichen:	073
--------------------	-----

--	--

Anforderungen gemäß:	Verordnung (EG) 2015/1185, Nr. 2015/1186 der Kommission
Testmethode:	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

Indirekte Heizfunktion:	NEIN
-------------------------	------

Indirekte Wärmeleistung:	-
--------------------------	---

Bevorzugt	Andere geeignete	n, [%]	(FFI)	Erhöhten der Normleistung bei Nennwärmeleistung (*)	Mindestwärmeleistung (*) (**)
-----------	------------------	--------	-------	---	-------------------------------

Stoff	Stoff	FPM	OGC	CO	NOx	FPM	OGC	CO	NOx
		[mg/m ³] (12% O ₂)				[mg/m ³] (12% O ₂)			

Holzstämme mit einem Feuchtigkeitsgehalt von $\leq 25\%$	JA	JA	70,1	106	37	69	1006	132				
Pressholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von $\leq 12\%$	NEIN	JA	70,1		37	69	1006	132				

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
ICO: 44568703, DIČ: CZ44568703
č.d. 16 700-431/0100

--	--

(**) Nur obligatorisch, wenn der Korrekturfaktor F (2) oder F (3) verwendet wird.

(***) Saisonale Heizenergieeffizienz η_s (****)

Nichtamtliche maschinelle Übersetzung – ungeprüft

Maßgeblich ist das unveränderte Original am Ende.

Energieeffizienzindex EEI

(CS)

EKODESIGN

Příloha k Technické dokumentaci

[illegible]

Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem

Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Teplotný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	6,0	kW
Minimální tepelný výkon	P_{min}	netýká se	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{max}	netýká se	kW
Při minimálním tepelném výkonu	e_{min}	netýká se	kW
V pohotovostním režimu	e_{sb}	netýká se	kW
Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku			
Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku	P_{pilot}	netýká se	kW
Poznámky k instalaci a údržbě: viz všeobecný návod, technický list			

Fandulík
 97
 ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
 IČO: 44568703, DIČ: CZ44568703
 a.s. 16 700-431/0100

Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Užitečná účinnost (NCV v původním stavu)			
Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{th, nom}$	80,1	%
Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu	$\eta_{th, min}$	netýká se	%
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti			
jeden stupeň tepelného výkonu bez regulace teploty v místnosti	ANO		
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	NE		
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	NE		
s elektronickou regulací teploty v místnosti	NE		
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	NE		
s elektrickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	NE		
Další možnosti regulace			
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	NE		
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	NE		
s dálkovým ovládním	NE		

(*) PM = častice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOX = oxidy dusíku.

(**) Povinné pouze pokud se použije korekční faktor F(2) nebo F(3).

(***) Sezónní energetická účinnost vytápění η_s

(****) Index energetické účinnosti EEI