

DE/ Produktinformationsblatt SK/ Informačný list výrobku	PL/ Karta produktu EN/ Product fiche
DE/ Name des Lieferanten oder Marke SK/ Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka	PL/ Nazwa dostawcy lub znak towarowy EN/ Supplier's name or trademark
HAAS+SOHN	
DE/ Modellkennzeichen des Lieferanten SK/ Identifikačný kód modelu dodávateľa	PL/ Identyfikacja dostawcza modelu EN/Supplier's model identifier
Adria II mit Wärmetauscher	
DE/ Modellvariante SK/ Varianta modelu	PL/ Wariant modelu EN/ Model variant
Adria II mit Wärmetauscher	
DE/ Modell-Energieeffizienzklasse SK/ Trieda energetickej účinnosti modelu	PL/ Klasa efektywności energetycznej modelu EN/ Energy efficiency class of the model
A+	
DE/ Direkte thermische Leistung in kW SK/ Priamy tepelný výkon v kW	PL/ Bezpośrednia moc cieplna produktu w kW EN/ Direct heat output in kW
5.08	
DE/ Indirekte thermische Leistung in kW SK/ Nepriamy tepelný výkon v kW	PL/ Pośrednia moc cieplna produktu w kW EN/ Indirect heat output in kW
5	
DE/ Energieeffizienzindex SK/ Index energetickej účinnosti	PL/ Współczynnik efektywności energetycznej EN/ Energy efficiency index
108	
DE/ Nutzbare Energieeffizienz bei Nennleistung / bei minimaler Leistung SK/ Užitočná energetická účinnosť pri menovitom výkone / při minimálnom výkonu PL/ Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej / przy minimalnej mocy cieplnej EN/ The useful energy efficiency at nominal heat output / at minimal heat output	
81.4 % / 84.2 %	
DE/ Brand- und Sicherheitsabstände zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! Die Heizung muss stets mit ausreichend Verbrennungsluft versorgt werden. Die Abgasanlage darf die Verbrennungsluftzufuhr nicht unterbrechen.	
SK/ Musia byť dodržané požiarne a bezpečnostné vzdialenosti od horľavých stavebných materiálov! Topidlo musia byť vždy zásobené dostatočným množstvom spaľovacieho vzduchu. Odsávacie zariadenie nesmie narušiť prívod spaľovacieho vzduchu.	
PL/ Muszą być dotrzymane przeciwpożarowe i bezpieczne odległości od palnych materiałów budowlanych! Palenisko musi być zawsze dostarczane dostateczną ilością powietrza do spalania. Układy ssania powietrza mogą naruszać doprowadzenie powietrza do spalania!	
EN / Fire protection and safety distances to combustible building materials must be complied! The heater must always be able to supply with sufficient combustion air. Air-sucking systems may not interfere with the combustion air supply!	

CZ/ Informační list výrobku
SK/ Informačný list výrobku

PL/ Karta produktu
EN/ Product fiche

CZ/ Název nebo ochranná známka dodavatele
SK/ Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka

PL/ Nazwa dostawcy lub znak towarowy
EN/ Supplier's name or trademark

HAAS+SOHN

CZ/ Identifikační značka modelu používaná dodavatelem
SK/ Identifikačný kód modelu dodávateľa

PL/ Identyfikacja dostawcza modelu
EN/ Supplier's model identifier

Adria II mit Wärmetauscher

CZ/ Varianta modelu
SK/ Varianta modelu

PL/ Wariant modelu
EN/ Model variant

Adria II s výměníkem

CZ/ Třída energetické účinnosti modelu
SK/ Trieda energetickej účinnosti modelu

PL/ Klasa efektywności energetycznej modelu
EN/ Energy efficiency class of the model

A+

CZ/ Přímý tepelný výkon v kW
SK/ Priamy tepelný výkon v kW

PL/ Bezpośrednia moc cieplna produktu w kW
EN/ Direct heat output in kW

5.08

CZ/ Nepřímý tepelný výkon v kW
SK/ Nepriamy tepelný výkon v kW

PL/ Pośrednia moc cieplna produktu w kW
EN/ Indirect heat output in kW

5

CZ/ Index energetické účinnosti
SK/ Index energetickej účinnosti

PL/ Współczynnik efektywności energetycznej
EN/ Energy efficiency index

108

CZ/ Užitečná energetická účinnost při jmenovitém výkonu / při minimálním výkonu
SK/ Užitočná energetická účinnosť pri menovitom výkone / při minimálnom výkone
PL/ Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej / przy minimalnej mocy cieplnej
EN/ The useful energy efficiency at nominal heat output / at minimal heat output

81.4 % / 84.2 %

CZ/ Musí být dodrženy požární a bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých stavebních materiálů! Topidlo musí být vždy zásobeno dostatečným množstvím spalovacího vzduchu. Odsávací zařízení nesmí narušit přívod spalovacího vzduchu.

SK/ Musia byť dodržané požiarne a bezpečnostné vzdialenosti od horľavých stavebných materiálov! Topidlo musia byť vždy zásobené dostatočným množstvom spaľovacieho vzduchu. Odsávacie zariadenie nesmie narušiť prívod spaľovacieho vzduchu.

PL/ Muszą być dotrzymane przeciwpożarowe i bezpieczne odległości od palnych materiałów budowlanych! Palenisko musi być zawsze dostarczane dostateczną ilością powietrza do spalania. Układy ssania powietrza mogą naruszać doprowadzenie powietrza do spalania!

EN / Fire protection and safety distances to combustible building materials must be complied! The heater must always be able to supply with sufficient combustion air. Air-sucking systems may not interfere with the combustion air supply!